

Datenformate

Grundsätzlich werden von uns **nur Daten in folgenden Formaten** für den Druck genutzt:

pdf

Das .pdf hat sich als Plattformübergreifendes Grafikformat durchgesetzt, und ist unser bevorzugtes Dateiformat. Bitte achten Sie beim Schreiben des .pdf darauf, die nötigen Einstellungen für ein Druck-pdf vor zu nehmen! Insbesondere der Farbraum (CMYK) und die Auflösung der eingebetteten Bilder müssen dem Dateiformat angepasst sein.

tif/jpg

.tif-Dateien bzw. das komprimierte .jpg eignen sich insbesondere zum Druck von reinen Bilddaten. Bitte achten Sie auf die richtige Auflösung im Verhältnis zum Bildformat. Die Daten sollten im CMYK-Farbraum angelegt sein, bei Bilddaten in RGB übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten. JPG's bitte in der maximalen Bildqualität abspeichern!

eps

Das .eps wird weitgehend vom .pdf abgelöst, es gelten die gleichen Grundsätze wie beim pdf. Das Dateiformat sollte aufgrund seiner Größe nicht mehr gewählt werden, wird aber von uns als Druckdatei übernommen

Andere Formate/Offene Daten

Andere Dateiformate werden von uns grundsätzlich **nicht übernommen**. Sollten keine andere Daten vorliegen, erstellen wir aus den Daten kostenpflichtig ein Druck-pdf. Wir übernehmen keine Verantwortung für Fehler, die sich aus offenen Daten ergeben können (zB. fehlende/falsch interpretierte Schriften und Farbprofile)
Die Übernahme aus offenen Daten wird im Stundenlohn mit 68.00 Euro/Std je angefangene 1/4 Stunde abgerechnet.

Hinweis

Wir übernehmen keine Haftung für die Aktualität, Korrektheit und Vollständigkeit Ihrer Daten.

Bitte überprüfen Sie Ihre Daten vor der Übermittlung auf Rechtschreibfehler!

Seitenformat

Bitte legen Sie Ihr Dokument im Maßstab 1:1 oder 1:10 an! Sollten Sie einen anderen Maßstab wählen, geben Sie diesen bitte unbedingt an.

Farben

Legen Sie Ihre Daten unbedingt ausschließlich im **CMYK-Farbraum** an. Angelegte Sonderfarben werden beim Rip-Vorgang in den CMYK-Farbraum konvertiert. Wir übernehmen keine Haftung auf die Richtigkeit der Farben, wenn diese im RGB-Farbraum angelegt sind!

Sonderfarben/Logofarben

Bitte legen Sie keine Sonderfarben an! Hat Ihr Logo eine definierte Farbe(n) (HKS oder Pantone), so geben Sie diese bitte mit an. Auf Wunsch erstellen wir Ihnen vorab einen Andruck der kritischen Farben, und können diese durch Farbersatz beim Drucken angleichen. Das funktioniert aber nur bei angelegten Vektordaten (pdf, eps)

Proof

Zu Ihrer eigenen Sicherheit können Sie uns einen Proof mit senden, nachdem wir die Farben abgleichen. Wir akzeptieren keine Proofs ohne rechtsverbindlichen Fogra-Keil! Proofs bitte mit Farbprofil „ISO Coated V2 300 ECI“ erstellen, das entspricht unserem Arbeitsfarbraum!

Farbprofile

Wir drucken mit standardisierten Profil-/Farbeinstellungen in „ISO Coated V2 300 ECI“. Andere, eingebettete Farbprofile werden von uns ignoriert, und durch das Standard-Farbprofil ersetzt. Wünschen Sie, das Ihr eigenes Profil beim Druck berücksichtigt wird, müssen Sie dies besonders angeben (nur für erfahrene Grafiker)

Schriften

Schriften bitte einbetten oder/und in Pfade umwandeln!

Marken/Anschnitt

Bitte legen Sie keine Passmarken und **keinen Anschnitt** an! Dokumentenformat = Druckformat
Einzige Ausnahme: Selbstklebende Folien, die später randlos auf Platte kaschiert werden sollen. Hier empfehlen wir einen Anschnitt von 10mm

Bildauflösung

Grundsätzlich gilt: umso größer der Betrachtungsabstand, umso kleiner die Auflösung.
Als Richtlinie empfehlen wir:

bis 2m² Druckfläche 120dpi bei Daten im Maßstab 1:1 (bzw. 1.200dpi im Maßstab 1:10)
bis 10m² Druckfläche 80dpi bei Daten im Maßstab 1:1 (bzw. 800dpi im Maßstab 1:10)
über 10m² Druckfläche 60dpi bei Daten im Maßstab 1:1 (bzw. 600dpi im Maßstab 1:10)